

Přes 20 let zkušeností v oblasti plastů

NOVÉ SLUŽBY V OBLASTI PLASTŮ

Díky instalaci nového svařovacího automatu WORK SP 4000 CNC pro sváření desek „na tupo“ můžeme nabídnout našim zákazníkům vylepšené možnosti svařování.

SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ

rozšířené portfolio služeb FTP Plastics

- | svařování homogenních desek z termoplastů až do síly 40 mm
- | svařování sendvičových desek až do síly 80 mm
- | kompletace bazénového dna až do šířky 4 200 mm
- | navařování desek a plášťů
- | výroba skruží
- | ohýbání plastů

DALŠÍ INFORMACE

E-mail: vyroba@ftpplastics.cz | Tel.: +420 606 793 760

Rozšiřujeme naše služby

NOVÉ MOŽNOSTI SVAŘOVÁNÍ „NA TUPO“

Díky instalaci nového svařovacího automatu **WORK SP 4000 CNC** dokážeme svařovat homogenní desky z termoplastů o síle **4 - 40 mm** a maximální délce **4 200 mm** dle normy DVS 2207.

Jsme schopni také svařovat **stěnové prvky a sendvičové desky** do síly materiálu **80 mm**.

KOMPLETACE BAZÉNOVÉHO DNA

Dle požadavků zákazníka vyrobíme jakékoliv bazénové dno odpovídající rozměrům svařovací lavice. Maximální šířka bazénového dna je 4 200 mm, maximální délka až 10 000 mm. Bazénová dna vyrábíme z desek výrobce Röchling řady **Polystone P, Polystone P PG a Polystone P PGX**.

Tyto materiály zaručují špičkovou kvalitu, stálobarevnost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám. Skladem běžně bazénové desky v silách **5 mm, 6 mm, 8 mm a 10 mm**.

Hotové dno je po vychladnutí svarů stočeno do podoby návinu, spáskováno na paletu a připraveno k expedici.

NAVAŘOVÁNÍ DESEK, PLÁŠTŮ A VÝROBA SKRUŽÍ

Z desek standardních rozměrů svařujeme formáty dle potřeby klienta. Vyrábíme **pláště nádrží** na dešťovou vodu, jímek, septiků, ČOV a také **hotové skruže** pro tyto produkty.

Polotovary z naší výroby je samozřejmě možné doplnit o standardní skladový sortiment - polypropylenové či polyetylenové desky a ostatní materiály.



OHÝBÁNÍ PLASTŮ

Pro ohýb desek využíváme stroj **PWO 2000**. Ohýbačka je určena k ohýbání plastových desek např.: PE, PP, PVC, PMMA nebo ABS. Maximální pracovní šířka až 2000 mm, síla materiálu 2 – 15 mm.

Ohýbačka je vyrobena pro běžné i náročnější požadavky, jako například výroba bazénových schodů, mantinelů, ale také odsávacích potrubí pro technologická zařízení.



Rádi Vám připravíme nezávaznou kalkulaci a nabídku.

E-mail: vyroba@ftpplastics.cz | Tel.: +420 606 793 760

FTP PLASTICS, s.r.o.

ul. ČSA 730, Velká Bystřice
783 53 Olomouc
prodej@ftpplastics.cz
www.ftpplastics.cz

Obchodník Čechy

Ing. Igor Šula
+420 602 752 027
obchodnik.kdp@ftpplastics.cz

Obchodníci Morava

Mgr. Jakub Vaněk
+420 606 758 245
jakub.vanek@ftpplastics.cz

Ing. Žaneta Hetmánková
+420 602 134 349
obchodnik.olp1@ftpplastics.cz

Vedoucí výroby

Ladislav Smolka
+420 606 793 760
vyroba@ftpplastics.cz